

**أماكن الإستخدام و مساحات التغطية و مواصفات المنتج موديل ELB 02-2**



- ١- اسم المنتج: كرة إطفاء الحريق ELIDE FIRE®  
٢- نوع المنتج: للمركبات للسيارات و مختلف وسائل النقل و المواصلات.  
٣- حجم القطر: ٤ انشات، بوصات.  
٤- وسيط إطفاء الحريق: المسحوق الكيميائي الجاف ABC وفقاً للمواصفة القياسية EN 615.  
٥- المواصفات القياسية و الإعتمادات الدولية: الموصفات القياسية الأوروبية EN615 و EN16263 و إعتماد المعامل الإنجليزية الدولية BSI بشهادة رقم VC 719331  
٦- أنواع الحريق التي تتعامل معها: A, B, C, E, K

**الفئة A:** مراقبة وإطفاء الحريق الناجم عن المواد القابلة للاحتراق العادية مثل الخشب والقماش والورق والمطاط والبلاستيك إلخ. الاستخدام اليدوي: لرمي أو درجة الكرة لإطفاء الحريق. الاستخدام الأوتوماتيك: للتثبيت مراقبة حدوث حريق بواسطة التأمين الأوتوماتيك.

**الفئة B, C & K:** مراقبة وحماية الحريق الناتج عن الغازات الطبيعية أو السوائل القابلة للاشتعال مثل الدهون والنفط و المشتقات البترولية أو زيوت الطهي و المطابخ.

**الفئة E:** مراقبة وحماية الحريق الناجم عن ماس كهربائي. الاستخدام الأوتوماتيك فقط : للتثبيت من أجل مراقبة حدوث حريق بواسطة التأمين الأوتوماتيك.

- ٧- طريقة العمل : ملامسة اللهب أو الشرر الكهربائي المتواصل.  
٨- مستوى الصوت التنبيه عند العمل: ٩٠ - ١١٠ ديسيبل  
٩- ضمان المنتج من تاريخ التركيب : سنتين + سنتين تجديد ضمان بعد الفحص للتأكد من سلامة المنتج بخطاب رسمي من الوكيل (الجندي جروب)  
١٠- الوزن الصافي / القطعة الواحدة : ٤٠٠ ± ١٠ جم  
١١- التعبئة : ٢٤ وحدة لكل كرتونة  
١٢- الوزن العام للكرتونة ( ٢٤ وحدة ) : ١٦.٢٦ كجم  
١٣- الأبعاد ( طول x عرض x ارتفاع ) : ٤٣ x ٥٧ x ٢٧ سم  
١٤- حمولة الحاوية : ١ x ٢٠ قدم حاوية ، تحتوي على ٨٤٠٠ كرة ( ٣٥٠ كرتونة )  
١٥- مجال تغطية المسحوق الكيميائي الجاف عن عمل الكرة : مساحة دائرية تساوي ٣.١٤ متر مربع ( دائرة قطرها ٢ متر ) بالتسليط الموضعي. حجم تعبئة يساوي ٠.٨ متر مكعب بالغمر الكلي. يتم التخزين في درجات حرارة ( صفر إلى ٨٥ درجة مئوية ).  
١٦- تعليمات التخزين :  
١٧- أمان المنتج:



١٨- هذا المنتج لا يسبب أي ضرر على للمعدات و الدوائر الكهربائية أو الإلكترونية من أي نوع .

١٩- المسحوق الكيميائي الجاف داخل المنتج حامضي ، و يجب تنضيفه فوراً بعد عمله إما بقطعة قماش جافة أو بمضخة هواء جاف حتى لا يسبب تآكل للمعادن.

٢٠- أماكن الإستخدام : جميع أنواع غرف المحركات لجميع أنواع وسائل النقل و المركبات.

نحن شركة كرات إيليد فاير برو المحدودة نؤكد و نعتمد هذه المعلومات لكرات إيليد فاير.



(Ms. Kaesinee Khatthongluan)

Executive Committee

Date : 19 June 2019