

أماكن الإستخدام و مساحات التغطية و مواصفات المنتج موديل ELB 01



- ١- اسم المنتج: كرة إطفاء الحريق ELIDE FIRE®
٢- نوع المنتج: للمنازل و المباني و البنائيات شاهقة الارتفاع و مختلف المنشآت.
٣- مفاص قطر الكرة: ٦ انشات، بوصات
٤- وسيط إطفاء الحريق: المسحوق الكيميائي الجاف ABC وفقاً للمواصفة القياسية الأوروبية EN 615
٥- المواصفات القياسية و الإعتمادات الدولية: المواصفات القياسية الأوروبية EN615 و EN16263 و إعتقاد المعامل الإنجليزية الدولية BSI بشهادة رقم VC 719331
٦- أنواع الحريق التي تتعامل معها: A, B, C, E, K

الفئة A: مراقبة وإطفاء الحريق الناجم عن المواد القابلة للاحتراق العادية مثل الخشب والقماش والورق والمطاط والبلاستيك إلخ. الاستخدام اليدوي: لرمي أو درجة الكرة باتجاه الحريق لإطفاء الحريق. الاستخدام الأوتوماتيك: للتثبيت مراقبة حدوث حريق بواسطة التأمين الأوتوماتيك.

الفئة B, C & K: مراقبة وحماية الحريق الناتج عن الغازات الطبيعية أو السوائل القابلة للاشتعال مثل الدهون والنفط و المشتقات البترولية أو زيوت الطهي و المطابخ.

الاستخدام الأوتوماتيك فقط: للتثبيت من أجل مراقبة حدوث حريق بواسطة التأمين الأوتوماتيك.

الفئة C & E: مراقبة وحماية الحريق الناجم عن ماس كهربائي.

الاستخدام الأوتوماتيك فقط: للتثبيت من أجل مراقبة حدوث حريق بواسطة التأمين الأوتوماتيك.



٧- طريقة العمل : ملامسة اللهب أو الشرر الكهربائي المتواصل

٩٠ - ١٣٩ ديسيبيل

٥ سنوات

١.٣ ± ٠.٢ كجم

١٢ وحدة لكل كرتونة

٢١.٢٤ كجم

٣٨ X ٥٦ X ٣٤ سم

١ X ٢٠ قدم حاوية ، تحتوي على ٤٣٢٠ كرة

(٣٦٠ كرتونة)

١٥- مجال تغطية المسحوق الكيميائي الجاف عن عمل الكرة : مساحة دائرية تساوي ١٢.٦ متر مربع (دائرة

قطرها ٤ متر)

حجم تكعيبي يساوي ١.٨ متر مكعب بالغمر الكلي.

للمساحات المحدودة المغلقة مثل لوحات الكهرباء و دواليب السيرفرات.

٨- مستوى الصوت التنبيهي عند العمل:

٩- الضمان من تاريخ التركيب :

١٠- الوزن الصافي / القطعة الواحدة :

١١- التعبئة :

١٢- الوزن العام للكرتونة (١٢ وحدة) :

١٣- الأبعاد (طول X عرض X ارتفاع) :

١٤- حمولة الحاوية :

١٦- تعليمات التخزين : يتم التخزين في درجات حرارة (صفر إلى ٨٥ درجة مئوية)
المنتج غير سام ، آمن تماما على البيئة و الإنسان و الحيوان.

١٧- أمان المنتج: هذا المنتج لا يسبب أي ضرر على للمعدات و الدوائر الكهربائية أو الإلكترونية من أي نوع .

١٩- المسحوق الكيميائي الجاف داخل المنتج حامضي ، و يجب تنظيفه فوراً بعد عمله إما بقطعة قماش جافة أو بمضخة هواء جاف حتى لا يسبب تآكل للمعادن.

٢٠- أماكن الإستخدام : المنازل و المكاتب و المعارض و المحلات و المستشفيات و الفنادق و المنشآت الصناعية و المسارح و النوادي الرياضية و المطاعم و المخازن و المستودعات و المصانع و المنشآت البترولية و لوحات الكهرباء و المحولات و محطات إنتاج الكهرباء و المباني و المدارس و المنشآت التعليمية و وسائل النقل و المواصلات و المركبات و وسائل النقل الجوي و البحري و القطارات و المترو .. الخ

نحن شركة كرات إيليد فاير برو المحدودة نؤكد و نعتمد هذه المعلومات لكرات إيليد فاير.

(Ms. Kaesinee Khatthongluan)

Executive Committee

Date : 19 June 2019

